






Koaxrelais

Universelle HF-Relais
 Impedanz: 50 Ω;
 1 x Um



| Technische Daten: | CX-120P | CX-140D | CX-230 L |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Anschlüsse | Printrelais | 1 x N, 2 x Kabel | 1 x BNC, 2 x BNC-Wi. |
| Übersprechdämpfung | 40 dB / 500 MHz | 34 dB / 1 GHz | 30 dB / 500 MHz 56 dB / 50 MHz |
| Übertragbare Leistung | 150 W PEP / 500 MHz | 200 W PEP / 500 MHz | 300 W PEP / 500 MHz |
| Einfügedämpfung | 0,2 dB / 500 MHz | 0,15 dB / 500 MHz | 0,1 dB / 500 MHz |
| VSWR | 1,08 / 1 GHz | 1,06 / 1 GHz | 1,1 / 1 GHz |
| Spulenspannung/-strom | 10 - 14 VDC, 65 mA | 10 - 14 VDC, 70 mA | 10 - 14 VDC, 135 mA |
| Temperaturbereich | -25° bis +50° C | -25° bis +50° C | -25° bis + 50 ° C |
| Schaltzeit | typ. 15 ms | typ. 12 ms | < 20 ms |
| Abmessungen(mm) | 35 x 35 x 18 | 32 x 36,5 x 17 | 58 x 68 x 21 |
| Gewicht ca. | 70 g | 100 g | 230 g |
| Art.Nr.: | 00500 | 00501 | 00513 |

Universal Koax-Relais
 Impedanz: 50 Ω;
 1 x UM;
 Erdung des freien
 Kontakts;
 24 VDC Option



| Technische Daten: | CX-520D | CX-540D | DKM-401 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anschlüsse | 3 x N-Buchse | 3 x BNC-Bu | 3 x SMA-Buchse |
| Übersprechdämpfung | 46 dB / 1 GHz 53 dB / 500 MHz 65 dB / 50 MHz | 46 dB / 1 GHz 53 dB / 500 MHz 65 dB / 50 MHz | 85 dB / 1 GHz 70 dB / 5 GHz 65 dB / 10 GHz |
| Übertragbare Leistung | 250 W PEP / 1 GHz 350 W PEP / 50 MHz | 250 W PEP / 1 GHz 350 W / 50 MHz | 220 W CW / 1 GHz 70 W CW / 10 GHz |
| Einfügedämpfung | 0,15 dB / 150 MHz | 0,15 dB / 150 MHz | 0,2 dB / 5 GHz |
| VSWR | 1,05 / 1 GHz | 1 : 1,05 / 1 GHz | 1 : 1,2 / 5 GHz |
| Spulenspannung/-strom | 10 - 14 VDC , 140 mA | 10 - 14 VDC, 140 mA | 11 - 14 VDC / 230 mA |
| Temperaturbereich | -25° bis +50° C | -25° bis +50° C | -25° bis +65° C |
| Abmessungen(mm) | 58 x 53 x 50 | 58 x 53 x 54 | 34 x 43 x 13 |
| Gewicht ca. | 230 g | 230 g | 40 g |
| Art.Nr.: | 00503 | 00509 | 04090 |