





Koaxrelais

Universal Leistungsrelais
 Impedanz: 50 Ω;
 1 x Um



Technische Daten:	CX-600M	CX-600N	CX-600NC
Anschlüsse	3 x UHF-Buchse	3 x N-Buchsen	1 x N-Bu, 2 x Kabel
Übersprechdämpfung	37 dB / 500 MHz 60 dB / 50 MHz	37 dB / 500 MHz 60 dB / 50 MHz	37 dB / 500 MHz 60 dB / 50 MHz
Übertragbare Leistung	800 W PEP / 500 MHz 1 kW PEP / 50 MHz	500 W PEP / 1 GHz 1 kW PEP / 50 MHz	800 W PEP / 500 MHz 1 kW PEP / 50 MHz
VSWR	1,05 / 1 GHz	1,2 / 1 GHz	1,2 / 1 GHz
Spulenspannung/-strom	10 - 14 VDC , 140 mA	10 - 14 V DC, 140 mA	10 - 14 VDC, 140 mA
Temperaturbereich	-25° bis +50° C	-25° bis +50° C	-25° bis +50° C
Abmessungen(mm)	58 x 53 x 50	78 x 60 x 25	89 x 55 x 25
Gewicht ca.	230 g	230 g	230 g
Art.Nr.:	00510	00504	00505

Doppelrelais, bzw.
 GHz-Relais <
 Impedanz: 50 Ω;
 1 x Um bzw.
 2 x Um



Technische Daten:	CX-800M	CX-800N	CZX-3500
Frequenzbereich	DC - 1 GHz	DC - 2 GHz	DC - 4 GHz
Anschlüsse	6 x UHF-Buchsen	6 x N-Buchsen	3 x N-Buchsen
Einfügedämpfung	0,2 dB / 500 MHz	0,2 dB / 1500 MHz	0,3 dB / 3 GHz
Übersprechdämpfung	37 dB / 500 MHz 50 dB / 50 MHz	37 dB / 500 MHz 50 dB / 50 MHz	55 dB / 4 GHz 65 dB / 2 GHz
Übertragbare Leistung	1 kW CW / 150 MHz 500 W CW / 1000 MHz	1 kW CW / 150 MHz 500 W CW / 1000 MHz	1 kW PEP / 150 MHz 250 W / 2 GHz
VSWR	1 : 1,15 / 500 MHz	1 : 1,15 / 500 MHz	1 : 1,15 / 4 GHz
Spulenspannung/-strom	12 V / 230 mA	12 V / 230 mA	12 V / 230 mA
Temperaturbereich	-25° C bis +50° C	-25° bis +50° C	-25° bis +50° C
Abmessungen(mm)	93 x 45 x 70	93 x 45 x 71	68 x 61 x 43
Gewicht ca.	365 g	365 g	320 g
Art.Nr.:	00511	00512	S5046