

Antennen-Handscharter

- robustes Alugehäuse
- Befestigungsösen
- mit Blitzschutz-Patrone
- Erdung der unbenutzten Anschlüsse
- Mittelstellung - AUS
- alle Anschlüsse an 1 Seite!
- je 140 mm x 110 mm, 55 mm hoch

**Made in the US
by Alpha Delta**



Delta 2-N



Delta 4-PL



Delta 4-N

Universeller Antennen-Wahlscharter für Funkanwendung. Alle unbenutzten Ausgänge sind geerdet um gegenseitige Beeinflussung zu minimieren und Überspannungen zu verhindern.

Techn. Daten:	DELTA 2-PL	...2-N	...4-PL	...4-N
Frequenzbereich	0 - 450 MHz	0 - 1300 MHz	0 - 450 MHz	0 - 1300 MHz
Schaltstellung	2 + COM	2 + COM	4 + COM	4 + COM
max. Leistung				
0 - 30 MHz	1500 W	0-150MHz 1,5kW	wie 2 PL	wie 4 PL
30 - 450 MHz	1000 W	- 500 1000 W		
		- 1300 800 W		
Übersprechen	< 60 dB	< 60 dB		
Einfügedämpfung	0,1 dB@30 MHz	0,5 dB@450 MHz	0,1 dB@30 MHz	0,5 dB@450 MHz
Anschlüsse	PL/UHF (SO23)	N-Bu	PL/UHF (SO239)	N-Bu
Gewicht	0,4 kg	0,5 kg	0,4 kg	0,5 kg
Art.Nr.:	# 00561	# 00562	# 00563	# 00564