

## BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR ROHRMASTEN

	<p><b>GZM 84, Dachdurchführung</b> Kunststoff-Dachdurchführung "Frankfurter-Pfanne", schwarz oder rot, für Rohr-Ø bis 50 mm Gewicht 0,4 kg</p> <p><b>Art.Nr. 02089</b></p>
	<p><b>ZTC 01, Abdeck-Kragen</b> Abdeck-Kragen, offen, daher variabel, zur Abdichtung von Dachdurchführungen für Ø 27 - 60 mm Gewicht 0,07 kg</p> <p><b>Art.Nr. 02074</b></p>
	<p><b>ZTC 42, Abdeck-Kragen</b> Abdeck-Kragen, Gummi, zur regendichten Abdeckung von Dachdurchführungen für Rohre von 40 - 42 mm Gewicht 0,05 kg</p> <p><b>Art.Nr. 02082</b></p>
	<p><b>ZTC 48, Abdeck-Kragen</b> Abdeck-Kragen, Gummi, zur Abdichtung von Dachdurchführungen für Rohre von 48 - 50 mm Gewicht 0,07 kg</p> <p><b>Art.Nr. 02076</b></p>
	<p><b>DAK 60, Abdeck-Kragen</b> Abdeck-Kragen, schwarz, zur Abdichtung von Dachdurchführungen für Rohr-Ø 60 mm Gewicht 0,06 kg</p> <p><b>Art.Nr. 02245</b></p>
	<p><b>ZTC 91, Gummitülle</b> Gummitülle, für Kabeldurchführung in Stahlrohre, für Loch-Ø 13 mm, für 5 mm Kabel, oder zum Schließen von Bohrungen in Standrohren, pro Stück Gewicht 0,002 kg</p> <p><b>Art.Nr. 02077</b></p>
 <b>UKWBerichte</b> Telecommunications	<p><b>UKW-Berichte,</b> Fachversand für Funkzubehör Tel. +49 9133-77980 Fax +49 9133 779833 Email: ukwberichte@aol.com</p>