

AUSLEGER FÜR ROHRMASTEN




AWS 50, Ausleger

Winkel-Ausleger, einseitig, 50 cm,
Schenkel 24 cm, \varnothing 50 mm, Stahl verzinkt,
Mast- \varnothing 38 - 55 mm

Gewicht 2,9 kg

Art.Nr. 02231



AWS 70, Ausleger

Winkel-Ausleger, einseitig, 70 cm,
Schenkel 24 cm, \varnothing 50 mm, Stahl verzinkt,
Mast- \varnothing 38 - 55 mm

Gewicht 3,6 kg

Art.Nr. 02232




ZTA 12, Ausleger

Ausleger, einseitig mit Winkel, 30 cm
Schenkel 21 cm, Stahl verzinkt
Mast- \varnothing 30 - 60 mm, Klemme m. Flügelmuttern
Original KATHREIN

Gewicht 1,45 kg

Art.Nr. 02202



DAL 133, Doppelausleger

Ausleger, beidseitig mit Winkel,
Stahlrohr- \varnothing 34 mm verzinkt, Schenkel-
höhe 25 cm, Schenkelabstand 133 cm,
Mast- \varnothing 30 - 65 mm

Gewicht 3,6 kg

Art.Nr. 02203




DAL 42, Doppelausleger

Ausleger, beidseitig mit Winkel,
Stahlrohr- \varnothing 42 mm verzinkt, Schenkel-
höhe 25 cm, Schenkelabstand 138 cm,
Mast- \varnothing 30 - 70 mm

Gewicht 4,7 kg

Art.Nr. 02200



SLH 50, Ausleger

Spezieller Ausleger für 2 Stützlager (Typ A)
zur Entlastung von EL-Rotor KR(G) 500,
170 cm Abstand, Stahl verzinkt, max.

Mast- \varnothing 50 oder 60 mm

Gewicht 8,5 kg

Art.Nr. 02204